

# AT

Klebebänder

Adhesive Tapes

Скотчи

Cintas autoadhesivas



# Technische Daten

## Technical Data

## Технические данные

## Datos técnicos

style/article-no. тип/наименование Typ-/Artikel-Nr.	nominal total thickness (mm) номинальная толщина с клеем (мм) nominale Gesamt-Stärke (mm)	adhesion (N/cm) кле́йкость (Н/см) Klebewirkung (N/cm)	
adhesive system   тип клея   Klebesystem			Silicone   силиконовый   Silikon
<b>68.155.08ADWL</b>	0,145	5,9	<b>PTFE / Glass</b> self wound adhesive Tapes
<b>68.155.08WADWL</b>	0,145	5,9	
<b>54.235.13ADWL</b>	0,190	6,4	
<b>SK-02AD</b>	0,095	2,5	<b>PTFE / Film</b> self wound adhesive Tapes
<b>54.235.13AD</b>	0,245	2,5	
<b>60.276.15AD</b>	0,280	2,5	<b>Silicone / Glass</b> self adhesive Tapes

style/article-no. тип/наименование Typ-/Artikel-Nr.	adhesive system тип клея Klebesystem	nominal total thickness (mm) номинальная толщина с клеем (мм) nominale Gesamt-Stärke (mm)	adhesion (N/cm) кле́йкость (Н/см) Klebewirkung (N/cm)	
<b>64.135.08AD</b>	Silicone   силиконовый   Silikon	0,180	4,0	<b>Glass / Cloth</b> self adhesive Tapes
<b>58.255.13AD</b>	Acrylic   Акриловый   Acryl	0,180	4,0	
<b>63.296.15AD</b>	thermosetting rubber   heißbeschichteter Gummi	0,180	4,9	

style/article-no. тип/наименование Typ-/Artikel-Nr.	nominal thickness (mm) номинальная толщина без клея (мм) nominale Stärke (mm)	nominal total thickness (mm) номинальная толщина с клеем (мм) nominale Gesamt-Stärke (mm)	adhesion (N/cm) кле́йкость (Н/см) Klebewirkung (N/cm)	
adhesive system   тип клея   Klebesystem			Silicone   силиконовый   Silikon	
temperature (°C)   температура (°C)   Temperatur (°C)			-170 - +260	
<b>SK-03AD</b>	0,080	0,150	3,5	<b>PTFE-skived / Film</b> self adhesive Tapes
<b>SK-05AD</b>	0,125	0,180	4,4	
<b>SK-10AD</b>	0,240	0,300	5,5	
<b>SK-20AD</b>	0,530	0,600	6,3	

All technical data are based on average values (tolerance: +/- 5 %). These values are not intended for use in preparing specifications. Technical information contained herein are based on test results **Techflon** believes to be reliable, but they are not to be construed in any manner as warranties expressed. Offered in several widths (standard roll length: 30 m, 50m rolls and adhesive tapes without liner on demand).

Величины наименований рассчитаны в среднем (толерантность: +/- 5 %) и соответствуют нашему сегодняшнему стандарту, который может изменяться в связи с использованием новых технологий, разработок и т.д. Материал в рулонах или нарезанный на заказ (стандартная длина рулона 30м, на заказ – 50м с покрытием, защищающим клей или без нее).

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, nicht um Mindestwerte (Toleranz: +/- 5 %). Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behält **Techflon** sich vor. Als Rollenware in verschiedenen Breiten oder als zugeschnittene Klebebänder bestellbar (Standardrollenlänge: 30 m; auf Anfrage auch 50 m oder ohne Abziehfolie).

**Techflon**  
Thomas Fahrner

Obere Laube 61  
D-78462 Konstanz

www.techflon.com  
info@techflon.com

Phone | Тел  
+49(0)7531 917541

Fax | Факс  
+49(0)7531 917543

**Techflon**  
TECHNISCHE GEWEBE